

État: 24.08.2005

Betonbau - Ergänzende Festlegungen (Korrigenda)

Construction en béton - Spécifications complémentaires (Correctif)

Page	Chiffre Figure	Genre d'erreur	Jusqu'à présent (Les fautes sont marquées en rouge et barrées)	Corrections (Les corrections sont marquées en vert)	Approuvé par commission (Date)
23	Figure 1	R	30 40 V DC	20 - 30 V DC	26.05.05
24	B.8.2	T	[...] T valeur moyenne de la température absolue des solutions de KOH et de KOH avec NaCl pendant l'essai [5] [...]	[...] T valeur moyenne de la température absolue des solutions de KOH et de KOH avec NaCl pendant l'essai [K] [...]	26.05.05
25	C.6	R	- Une série d'essai se compose de 4 carottes de diamètre d \geq 100 mm et de hauteur h \geq 50 \pm 5 mm ou [...]	- Une série d'essai se compose de 4 carottes de diamètre d \geq 100 mm et de hauteur \geq 50 \pm 5 mm ou [...]	26.05.05
34	G.2	R	Les normes suivantes sont applicables: SN EN 12 390-2, EN 12 390-4 et, partiellement, SN EN 12 390-1 (cf. chiffre G.6).	Les normes suivantes sont applicables: SN EN 12 390-2, SN EN 12 390-4 et, partiellement, SN EN 12 390-1 (cf. chiffre G.6).	26.05.05