

Hindernisfreie Bauten

Korrigenda C1

Korrigenda C1 zur Norm SIA 500:2009, 1. Auflage 2009-01

Seite	Ziffer/ Figur	bisher (Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)	Korrektur (Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)																								
6	0.3 SN 150911 — Innenraumbelichtung mit Tageslicht DIN 18650-1 Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme – Teil 1: Produktanforderungen und Prüfverfahren DIN 18650-2 Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme – Teil 2: Sicherheit an automatischen Türsystemen DIN 18650-1: 2005 Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme – Teil 1: Produktanforderungen und Prüfverfahren DIN 18650-2: 2005 Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme – Teil 2: Sicherheit an automatischen Türsystemen 																								
9	1.4.1	Tabelle 1 Fertigmasstoleranzen <table border="1"> <tr> <td>Messdistanz in m</td> <td>bis</td> <td>0,10</td> <td>1,0</td> <td>über 1,0</td> </tr> <tr> <td>Zulässige Massabweichung in mm</td> <td></td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> </table>	Messdistanz in m	bis	0,10	1,0	über 1,0	Zulässige Massabweichung in mm		10	20	30	Tabelle 1 Fertigmasstoleranzen <table border="1"> <tr> <td>Sollmass in m</td> <td>bis</td> <td>0,10</td> <td>1,0</td> <td>über 1,0</td> </tr> <tr> <td>Zulässige Massabweichung in mm</td> <td></td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> </table>	Sollmass in m	bis	0,10	1,0	über 1,0	Zulässige Massabweichung in mm		10	20	30				
Messdistanz in m	bis	0,10	1,0	über 1,0																							
Zulässige Massabweichung in mm		10	20	30																							
Sollmass in m	bis	0,10	1,0	über 1,0																							
Zulässige Massabweichung in mm		10	20	30																							
12	3.3.1.2	Türen sind ohne Schwellen und <i>vorzugsweise*</i> ohne Absätze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, einseitige Türanschläge oder flachgewölbte Deckschienen sind zulässig.	Türen sind ohne Schwellen und <i>vorzugsweise*</i> ohne Absätze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, einseitige Absätze oder flachgewölbte Deckschienen sind zulässig.																								
15	3.5.3.1 Zudem sind Ziffer 3.3.3 und 3.4.3 zu beachten. Zudem ist Ziffer 3.3.3 zu beachten.																								
18	3.7.2	Vor den Kabinentüren muss eine gefällefrie Fläche von 1,40 m x 1,40 m frei nutzbar sein. Der seitliche Abstand zwischen Kabinentüren und Treppenabgängen muss min. 0,60 m betragen. Im Aussenraum und bei hohem Personenverkehr ist zudem Ziffer 3.4.3.1 einzuhalten.	Vor den Schachttüren muss eine gefällefrie Fläche von 1,40 m x 1,40 m frei nutzbar sein. Der seitliche Abstand zwischen Schachttüren und Treppenabgängen muss min. 0,60 m betragen. Im Aussenraum und bei hohem Personenverkehr ist zudem Ziffer 3.4.3.1 einzuhalten.																								
18	3.7.3	Tabelle 4 Mindestmasse von Aufzugskabinen <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Kabinenbreite</td> <td>Kabinentiefe</td> </tr> <tr> <td>Mindestmasse in <i>Bauten*</i></td> <td>1,10 m</td> <td>1,40 m</td> </tr> <tr> <td>Mindestmasse im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr</td> <td>1,10 m</td> <td>2,00 m</td> </tr> <tr> <td>Bedingt zulässige* Mindestmasse</td> <td>1,00 m</td> <td>1,25 m</td> </tr> </table>		Kabinenbreite	Kabinentiefe	Mindestmasse in <i>Bauten*</i>	1,10 m	1,40 m	Mindestmasse im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr	1,10 m	2,00 m	Bedingt zulässige* Mindestmasse	1,00 m	1,25 m	Tabelle 4 Mindestmasse von Aufzugskabinen <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Kabinenbreite</td> <td>Kabinentiefe</td> </tr> <tr> <td>Mindestmasse in <i>Bauten*</i></td> <td>1,10 m</td> <td>1,40 m</td> </tr> <tr> <td>Mindestmasse im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr</td> <td>1,10 m</td> <td>2,00 m</td> </tr> <tr> <td>Bedingt zulässige* Mindestmasse</td> <td>1,00 m</td> <td>1,25 m</td> </tr> </table>		Kabinenbreite	Kabinentiefe	Mindestmasse in <i>Bauten*</i>	1,10 m	1,40 m	Mindestmasse im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr	1,10 m	2,00 m	Bedingt zulässige* Mindestmasse	1,00 m	1,25 m
	Kabinenbreite	Kabinentiefe																									
Mindestmasse in <i>Bauten*</i>	1,10 m	1,40 m																									
Mindestmasse im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr	1,10 m	2,00 m																									
Bedingt zulässige* Mindestmasse	1,00 m	1,25 m																									
	Kabinenbreite	Kabinentiefe																									
Mindestmasse in <i>Bauten*</i>	1,10 m	1,40 m																									
Mindestmasse im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr	1,10 m	2,00 m																									
Bedingt zulässige* Mindestmasse	1,00 m	1,25 m																									

Seite	Ziffer/ Figur	bisher (Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)	Korrektur (Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)																								
20	4.3.1	<p>Tabelle 5 Mindestwerte nach Prioritätsstufen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prioritätsstufe</th> <th>Funktion</th> <th>Kontrast K</th> <th>Verhältnis der Reflexionsgrade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Warnung, Beschriftung</td> <td>$K \geq 0,6$</td> <td>$\rho_1 \geq \rho_2$¹⁾</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Führung, Orientierung</td> <td>$K \geq 0,3$</td> <td>$\rho_1 \geq 2 \rho_2$¹⁾</td> </tr> </tbody> </table>	Prioritätsstufe	Funktion	Kontrast K	Verhältnis der Reflexionsgrade	I	Warnung, Beschriftung	$K \geq 0,6$	$\rho_1 \geq \rho_2$ ¹⁾	II	Führung, Orientierung	$K \geq 0,3$	$\rho_1 \geq 2 \rho_2$ ¹⁾	<p>Tabelle 5 Mindestwerte nach Prioritätsstufen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prioritätsstufe</th> <th>Funktion</th> <th>Kontrast K</th> <th>Verhältnis der Reflexionsgrade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Warnung, Beschriftung</td> <td>$K \geq 0,6$</td> <td>$\rho_1 \geq 4 \rho_2$¹⁾</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Führung, Orientierung</td> <td>$K \geq 0,3$</td> <td>$\rho_1 \geq 2 \rho_2$¹⁾</td> </tr> </tbody> </table>	Prioritätsstufe	Funktion	Kontrast K	Verhältnis der Reflexionsgrade	I	Warnung, Beschriftung	$K \geq 0,6$	$\rho_1 \geq 4 \rho_2$ ¹⁾	II	Führung, Orientierung	$K \geq 0,3$	$\rho_1 \geq 2 \rho_2$ ¹⁾
Prioritätsstufe	Funktion	Kontrast K	Verhältnis der Reflexionsgrade																								
I	Warnung, Beschriftung	$K \geq 0,6$	$\rho_1 \geq \rho_2$ ¹⁾																								
II	Führung, Orientierung	$K \geq 0,3$	$\rho_1 \geq 2 \rho_2$ ¹⁾																								
Prioritätsstufe	Funktion	Kontrast K	Verhältnis der Reflexionsgrade																								
I	Warnung, Beschriftung	$K \geq 0,6$	$\rho_1 \geq 4 \rho_2$ ¹⁾																								
II	Führung, Orientierung	$K \geq 0,3$	$\rho_1 \geq 2 \rho_2$ ¹⁾																								
20	4.4	Die Beleuchtung muss die Anforderungen gemäss den Normen SN EN 12464-1 und SN 150914 erfüllen. Sicherheit, Orientierung, Ablesen und Absehen der Sprechbewegungen ist durch Beleuchtungsstärke, Blendungsbegrenzung und Leuchtdichteverteilung zu gewährleisten (siehe auch Hinweise im Anhang D.1).	Die Beleuchtung muss die Anforderungen gemäss Normen SN EN 12464-1 erfüllen. Sicherheit, Orientierung, Ablesen und Absehen der Sprechbewegungen ist durch Beleuchtungsstärke, Blendungsbegrenzung und Leuchtdichteverteilung zu gewährleisten (siehe auch Hinweise im Anhang D.1).																								
30	9.2.2	Türen und Durchgänge sind <i>vorzugsweise</i> * ohne Absätze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, einseitige Türanschläge oder flachgewölbte Deckschienen sind zulässig.	Türen und Durchgänge sind <i>vorzugsweise</i> * ohne Absätze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, einseitige Absätze oder flachgewölbte Deckschienen sind zulässig.																								
31	9.4.3	Am Anfang und am Ende von Rampen sowie vor Türen und Durchgängen müssen gefällefrie Podeste bzw. <i>Freiflächen</i> * mit einer Länge von mindestens 1,40 m vorhanden sein. Bei Änderung der Bewegungsrichtung um mehr als 45° muss die Podest- bzw. die <i>Freifläche</i> * mindestens 1,40 m x 1,40 m betragen. Zudem ist die Ziffer 9.2.3 einzuhalten.	Am Anfang und am Ende von Rampen sowie vor Türen und Durchgängen müssen gefällefrie Podeste bzw. <i>Freiflächen</i> * mit einer Länge von mindestens 1,40 m vorhanden sein. Bei Änderung der Bewegungsrichtung um mehr als 45° muss die Podest- bzw. die <i>Freifläche</i> * mindestens 1,40 m x 1,40 m betragen. Zudem sind die Ziffer 9.2.3 und 9.2.4 einzuhalten.																								
31	9.5.1	Zwischen Kabinentüren und Treppenabgängen müssen folgende Mindestmasse eingehalten werden: – seitlich 0,60 m, – gegenüberliegend 1,40 m.	Zwischen Schachttüren und Treppenabgängen müssen folgende Mindestmasse eingehalten werden: – seitlich 0,60 m, – gegenüberliegend 1,40 m.																								
35	11.2	Niveauunterschiede in der <i>Erschliessung</i> * müssen mit Rampen gemäss Ziffer 3.5 oder Aufzügen gemäss Ziffer 3.7 überwindbar sein. Im Gebäudeinnern ist die ausschliessliche <i>Erschliessung</i> * über Rampen <i>bedingt zulässig</i> *.	Niveauunterschiede in der <i>Erschliessung</i> * müssen stufenlos mit Rampen gemäss Ziffer 3.5 oder Aufzügen gemäss Ziffer 3.7 überwindbar sein. Im Gebäudeinnern ist die ausschliessliche <i>Erschliessung</i> * über Rampen <i>bedingt zulässig</i> *.																								

Seite	Ziffer/ Figur	bisher (Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)				Korrektur (Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)																															
37	A.3.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebäude, Gebäudeteil</th> <th>Bauelement, Anforderungen</th> <th>Gemäss Ziffer</th> <th>Anzahl (Richtwert*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Beratungsstellen und Verkauf von Dienstleistungen</td> <td>Schalter für sitzende Nutzung</td> <td>7.4.2</td> <td>mindestens 1</td> </tr> <tr> <td>Sprech- und Höranlagen bei Schalter mit fest montierter Glastreueung</td> <td>7.4.5</td> <td>20% der Schalter, mindestens 1</td> </tr> </tbody> </table>	Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)	Beratungsstellen und Verkauf von Dienstleistungen	Schalter für sitzende Nutzung	7.4.2	mindestens 1	Sprech- und Höranlagen bei Schalter mit fest montierter Glastreueung	7.4.5	20% der Schalter, mindestens 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebäude, Gebäudeteil</th> <th>Bauelement, Anforderungen</th> <th>Gemäss Ziffer</th> <th>Anzahl (Richtwert*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Beratungsstellen und Verkauf von Dienstleistungen</td> <td>Schalter für sitzende Nutzung</td> <td>7.4.4</td> <td>mindestens 1</td> </tr> <tr> <td>Sprech- und Höranlagen bei Schalter mit fest montierter Glastreueung</td> <td>7.4.5</td> <td>20% der Schalter, mindestens 1</td> </tr> </tbody> </table>	Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)	Beratungsstellen und Verkauf von Dienstleistungen	Schalter für sitzende Nutzung	7.4.4	mindestens 1	Sprech- und Höranlagen bei Schalter mit fest montierter Glastreueung	7.4.5	20% der Schalter, mindestens 1												
Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)																																		
Beratungsstellen und Verkauf von Dienstleistungen	Schalter für sitzende Nutzung	7.4.2	mindestens 1																																		
	Sprech- und Höranlagen bei Schalter mit fest montierter Glastreueung	7.4.5	20% der Schalter, mindestens 1																																		
Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)																																		
Beratungsstellen und Verkauf von Dienstleistungen	Schalter für sitzende Nutzung	7.4.4	mindestens 1																																		
	Sprech- und Höranlagen bei Schalter mit fest montierter Glastreueung	7.4.5	20% der Schalter, mindestens 1																																		
40	A.7.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebäude, Gebäudeteil</th> <th>Bauelement, Anforderungen</th> <th>Gemäss Ziffer</th> <th>Anzahl (Richtwert*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Stellplätze in Campinganlagen</td> <td>Zugänglichkeit</td> <td>Kapitel 3</td> <td>25 % der Stellplätze</td> </tr> <tr> <td>Boden: Rasen, Wiese oder fester Naturbelag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bedienbarkeit der zum Stellplatz zugehörigen Installationen und Einrichtungen</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Den Stellplätzen zugeordnete WC und Duschen</td> <td>Anhang E</td> <td>mindestens 1 WC und 1 Dusche gemäss Anhang E <i>vorzugsweise*</i> als kombinierter WC-Duschenraum gemäss Anhang E.3.</td> </tr> </tbody> </table>	Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)	Stellplätze in Campinganlagen	Zugänglichkeit	Kapitel 3	25 % der Stellplätze	Boden: Rasen, Wiese oder fester Naturbelag			Bedienbarkeit der zum Stellplatz zugehörigen Installationen und Einrichtungen	6.1		Den Stellplätzen zugeordnete WC und Duschen	Anhang E	mindestens 1 WC und 1 Dusche gemäss Anhang E <i>vorzugsweise*</i> als kombinierter WC-Duschenraum gemäss Anhang E.3.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebäude, Gebäudeteil</th> <th>Bauelement, Anforderungen</th> <th>Gemäss Ziffer</th> <th>Anzahl (Richtwert*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Stellplätze in Campinganlagen</td> <td>Zugänglichkeit</td> <td>Kapitel 3</td> <td>25 % der Stellplätze</td> </tr> <tr> <td>Boden: Rasen, Wiese oder fester Naturbelag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bedienbarkeit der zum Stellplatz zugehörigen Installationen und Einrichtungen</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Den Stellplätzen zugeordnete WC und Duschen</td> <td>Anhang E</td> <td>mindestens 1 WC und 1 Dusche gemäss Anhang E <i>vorzugsweise*</i> als kombinierter WC-Duschenraum gemäss Anhang E.3.</td> </tr> </tbody> </table>	Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)	Stellplätze in Campinganlagen	Zugänglichkeit	Kapitel 3	25 % der Stellplätze	Boden: Rasen, Wiese oder fester Naturbelag			Bedienbarkeit der zum Stellplatz zugehörigen Installationen und Einrichtungen	6.1		Den Stellplätzen zugeordnete WC und Duschen	Anhang E	mindestens 1 WC und 1 Dusche gemäss Anhang E <i>vorzugsweise*</i> als kombinierter WC-Duschenraum gemäss Anhang E.3.
Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)																																		
Stellplätze in Campinganlagen	Zugänglichkeit	Kapitel 3	25 % der Stellplätze																																		
	Boden: Rasen, Wiese oder fester Naturbelag																																				
	Bedienbarkeit der zum Stellplatz zugehörigen Installationen und Einrichtungen	6.1																																			
	Den Stellplätzen zugeordnete WC und Duschen	Anhang E	mindestens 1 WC und 1 Dusche gemäss Anhang E <i>vorzugsweise*</i> als kombinierter WC-Duschenraum gemäss Anhang E.3.																																		
Gebäude, Gebäudeteil	Bauelement, Anforderungen	Gemäss Ziffer	Anzahl (Richtwert*)																																		
Stellplätze in Campinganlagen	Zugänglichkeit	Kapitel 3	25 % der Stellplätze																																		
	Boden: Rasen, Wiese oder fester Naturbelag																																				
	Bedienbarkeit der zum Stellplatz zugehörigen Installationen und Einrichtungen	6.1																																			
	Den Stellplätzen zugeordnete WC und Duschen	Anhang E	mindestens 1 WC und 1 Dusche gemäss Anhang E <i>vorzugsweise*</i> als kombinierter WC-Duschenraum gemäss Anhang E.3.																																		

Seite	Ziffer/ Figur	bisher (Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)	Korrektur (Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)																								
46	D.1.4 Sonnenschutzeinrichtungen (Vordächer, Markisen usw.) sind gemäss Norm SN 450914 praktisch immer notwendig. Sonnenschutzeinrichtungen (Vordächer, Markisen usw.) sind gemäss Norm SN EN 12464-1 praktisch immer notwendig.																								
61	I	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stichwort</th> <th>Allgemein</th> <th>Öffentlich zugängliche Bauten</th> <th>Bauten mit Wohnungen</th> <th>Bauten mit Arbeitsplätzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gegensprechanlage (siehe auch Türsprechanlage)</td> <td></td> <td>3.7.7, 6.1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen	Gegensprechanlage (siehe auch Türsprechanlage)		3.7.7 , 6.1			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stichwort</th> <th>Allgemein</th> <th>Öffentlich zugängliche Bauten</th> <th>Bauten mit Wohnungen</th> <th>Bauten mit Arbeitsplätzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gegensprechanlage (siehe auch Türsprechanlage)</td> <td></td> <td>3.7.8, 6.1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen	Gegensprechanlage (siehe auch Türsprechanlage)		3.7.8 , 6.1		
Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen																							
Gegensprechanlage (siehe auch Türsprechanlage)		3.7.7 , 6.1																									
Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen																							
Gegensprechanlage (siehe auch Türsprechanlage)		3.7.8 , 6.1																									
63	I	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stichwort</th> <th>Allgemein</th> <th>Öffentlich zugängliche Bauten</th> <th>Bauten mit Wohnungen</th> <th>Bauten mit Arbeitsplätzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pension</td> <td></td> <td>7.4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen	Pension		7.4			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stichwort</th> <th>Allgemein</th> <th>Öffentlich zugängliche Bauten</th> <th>Bauten mit Wohnungen</th> <th>Bauten mit Arbeitsplätzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pension</td> <td></td> <td>A.7.1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen	Pension		A.7.1		
Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen																							
Pension		7.4																									
Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen																							
Pension		A.7.1																									
63	I	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stichwort</th> <th>Allgemein</th> <th>Öffentlich zugängliche Bauten</th> <th>Bauten mit Wohnungen</th> <th>Bauten mit Arbeitsplätzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waschraum</td> <td></td> <td>10.2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen	Waschraum		10.2			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stichwort</th> <th>Allgemein</th> <th>Öffentlich zugängliche Bauten</th> <th>Bauten mit Wohnungen</th> <th>Bauten mit Arbeitsplätzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waschküche</td> <td></td> <td>10.5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen	Waschküche		10.5		
Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen																							
Waschraum		10.2																									
Stichwort	Allgemein	Öffentlich zugängliche Bauten	Bauten mit Wohnungen	Bauten mit Arbeitsplätzen																							
Waschküche		10.5																									